

RIDGID®

B-500
MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ

**JEDNODUCHÁ
CESTA PRO
PERFEKTNÍ
ÚKOS**

NOVINKA!

RIDGID® SVÁŘECÍ TECHNIKA

B-500 MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ

**VÍCE EFEKTIVITY,
PRECIZNOSTI A
BEZPEČNOSTI
JAKO NIKDY
PŘEDTÍM!**



**Extrémně kompaktní,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)**



**bez brusného prachu s větší třískou
a v kratším cyklu, mobilní,
váží jenom 24 kg**



NOVINKA!

PRECIZNOST

6 současně pracujících nožů pro nejčistší fazetu

Přesný úhel zkosení umožňuje úkosování po celém obvodu pouze v jednom kroku

3 volitelné úkosy (37,5°, 30°, 45°) k přípravě všech svářečských potřeb

Šířka záběru nastavitelná pro různé síly stěny

EFEKTIVITA

Rychle připraven a rychle hotov. Nasazení a zhotovení úkosu na 12" Sch 40 rouře za méně než 2 minuty

Nezahřívá se do horka, takže po zhotovení úkosu je možné se roury dotýkat

Snadné použití, bez ohledu na zkušenosti; LED-indikátor rychlosti pro optimální výkon

Méně čištění, bez brusného prachu a s větší třískou v kratším cyklu

BEZPEČNOST

Žádný prokluz

Patentovaný upínací systém stroj bezpečně fixuje na rouře

Žádné jiskření nebo plamen

Žádný proces přípravy pro svařování nebude rychlejší, čistší a přesnější než s použitím těchto RIDGID nástrojů:



Modell 460-12
Přenosný TRISTAND®
řetězový svěrák
Obj. č. 36278



Modell 258 / 258XL
Elektrická kotoučová pila
Obj. č. 50767 / 58227



Č. 461 / 462 / 463 / 464
Svařovací přípravky (svěráky) přímý / úhlový / obloukový / přírubový
Obj. č. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Údaje pro objednání:

Obj. č.	Popis	Hmotnost (kg)
49303	Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou (230 V, CE)	24
53543	Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou (115 V, CE)	24
48863	37,5° Řezná hlava, 6 vložek, 1x mazací tuk, 8 šroubů	1,1
48858	30° Řezná hlava, 6 vložek, 1x mazací tuk, 8 šroubů	1,1
48868	45° Řezná hlava, 6 vložek, 1x mazací tuk, 8 šroubů	1,1
48873	6 vložek, 1x mazací tuk, 2 šrouby, kufr	0,1
48883	Mazací tuk v tubě	0,1
48888	Klíč torx T15/S7	0,1
48893	Vidlicový klíč	0,1
48898	5/16 Šestihránný imbus klíč	0,1

49303 & 53543 Sady obsahují: Úkosovací stroj, ruční klika, 37,5° řezná hlava, 6-4 hranné násady, momentový klíč, šrouby

Vlastnosti:

- **Kapacita:** roury 3 1/2" (100 mm) a větší, pásovina, plotny, ocel & nerezová ocel
- **Pro sílu stěny:** 4,8 mm – 12,7 mm
- **Úkos:** 37,5° (standard), 30° a 45° (s volitelnými řeznými hlavami)
- **Řezná hlava:** vhodná pro většinu ocelových slitin & nerezové ocele*
- **Šířka záběru:** 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm krocích
- **Motor:** Univerzální 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
- **Otáčky:** 950 ot/min (naprázdno)
- **Hmotnost:** 24 kg
- **Rozměry:** 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (D x Š x V)
- **Rozsah dodávky:** Úkosovací stroj, ruční klika, 37,5° řezná hlava, 6-4 hranné násady, momentový klíč, šrouby

* Použití, jeho rozsah, materiál, průměr roury, tloušťka stěny, povlak atd., jsou všechno důležité vlivné faktory pro životnost řezných deštiček. Řezná hlava a deštičky jsou optimalizovány pro standardní A53 bezešvé ocelové roury; u jiných materiálů lze očekávat zkrácení životnosti řezných nástrojů.

DISTRIBUTOR



Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých výrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady naleznete v katalogu RIDGID nebo navštívte stránky www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

RIDGID

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON