

■  
Superlehké ohýbání  
do Ø 2", Ø 63 mm

REMS Python




**REMS**

for Professionals

Superlehké ohýbání!



1  
Ocelové trubky do Ø 2"  
Vrstvené trubky do Ø 63 mm



# REMS Python. Ušetřete drahé tvarovky. Superlehké ohýbání do Ø 2", 63 mm.

Robustní, kompaktní ohýbačka trubek REMS Python s uzavřeným, údržbu nevyžadujícím hydraulickým systémem je ideální k rozměrově přesnému ohýbání do 90°. Dva držáky kluzných válečků se starají o vysokou pevnost a přesnost při ohýbání. Znamenitě vhodná na ocelové trubky DIN EN 10255 (DIN 2440) Ø ¾–2" a na vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 32–63 mm. Všude okamžitě použitelná. Žádné nastavování. Jednoduchá, snadná, rychlá práce, např. 90° ohyb Ø 63 mm za jen 60 s. Pro zámečnické práce, v sanitární a topenářské technice jakož i ve strojírenství a stavbě zařízení.

- 1** Cenová výhoda!  
Ohýbačka je díky úspoře tvarovek již po několika ohybech amortizována. Žádné náklady na tvarovky, skladování, obstarávání. Úspora svařovaných spojů, lisovaných spojů a pracovní doby. Vyšší bezpečnost díky menšímu množství potrubních spojení.
- 2** Robustní, kompaktní ohýbačka trubek s uzavřeným, údržbu nevyžadujícím hydraulickým systémem.
- 3** 2 držáky kluzných válečků pro vysokou pevnost a přesnost při ohýbání.
- 4** Výklopný vrchní držák kluzných válečků pro snadné vložení a vyjmutí trubky.
- 5** Označené polohy pro nastrčení kluzných válečků odpovídajíc ohýbané velikosti trubek.
- 6** Úhlová stupnice 0 až 90°.
- 7** Ohýbací segmenty St na ocelové trubky, tvarově a tlakově stabilní, z vysoce pevné tvárné litiny. Ohýbací segmenty V na vrstvené trubky, tvarově a tlakově stabilní, z na krut pevného hliníkového kokilového odlitku. Označení na každém segmentu pro rozměrově přesné ohýbání.
- 8** Optimální sladění ohýbacích segmentů a kluzných válečků zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek.
- 9** Vysoce pevné kluzné válečky pro podporu posuvového tlaku s minimem tření.
- 10** Rychlá výměna ohýbacích segmentů a kluzných válečků díky jednoduchému nástrčnému systému.
- 11** Hydraulická pohonná jednotka s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky.
- 12** Ochrana proti přetížení hydraulického posuvu v nejpřednější poloze pístu pro bezpečnou práci.
- 13** Ergonomicky vytvořená posuvová páka pro sílu šetřící vytvoření tlaku s ruční hydraulickou pumpou.
- 14** Žádné nebezpečí uskřípnutí díky omezení konečné polohy páky posuvu, pro vysokou pracovní bezpečnost.
- 15** 3-nohý podstavec jako příslušenství.
- 16** Odtlačovací šroub k uvolnění ocelové trubky (jen u ohýbacích segmentů St od 1")

# REMS Python Set



Hydraulická ohýbačka trubek k rozměrově přesnému ohýbání trubek do 90°. Ocelové trubky DIN EN 10255 Ø ¾–2", vrstvené trubky Ø 32–63 mm. Pohon ohýbačky s držáky kluzných válečků a kluznými válečky, ohýbacími segmenty St popř. V. V pevné transportní bedně.

<b>Set St ¾-½-¾-1-1¼"</b>	Obj.č. 590020
<b>Set St ½-¾-1-1¼-1½-2"</b>	Obj.č. 590021
<b>Set V 40-50-63 mm</b>	Obj.č. 590022

## Příslušenství



<b>Pohon ohýbačky</b>	Obj.č. 590000
<b>Ohýbací segment St ¾", R 50 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590051
<b>Ohýbací segment St ½", R 65 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590052
<b>Ohýbací segment St ¾", R 85 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590053
<b>Ohýbací segment St 1", R 100 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590054
<b>Ohýbací segment St 1¼", R 150 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590055
<b>Ohýbací segment St 1½", R 170 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590056
<b>Ohýbací segment St 2", R 220 mm<sup>1)</sup></b>	Obj.č. 590057
<b>Ohýbací segment V 32 mm, 128 mm<sup>2)</sup></b>	Obj.č. 590061
<b>Ohýbací segment V 40 mm, 160 mm<sup>2)</sup></b>	Obj.č. 590058
<b>Ohýbací segment V 50 mm, 200 mm<sup>2)</sup></b>	Obj.č. 590059
<b>Ohýbací segment V 63 mm, 252 mm<sup>2)</sup></b>	Obj.č. 590060
<b>3-nohý podstavec</b>	Obj.č. 590150
<b>Transportní bedna</b>	Obj.č. 590160

<sup>1)</sup> poloměr ohybu vnitřní strany oblouku (DIN EN 10255)

<sup>2)</sup> poloměr ohybu neutrální osy oblouku (DVGW VP 632)

Prodej pouze přes odborné prodejce.



**ant PROFITTOOLS s.r.o.**

Příkop 843/4

Brno 602 00

Tel. +421 2 60 10 37 21 - 22

E-Mail: [ant@ant.sk](mailto:ant@ant.sk)

[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)

Predaj iba cez odborných predajcov.



**ant s.r.o.**

Staré grunty 17/a

Bratislava 841 04

Tel. 02 / 60 10 37 21, 22

E-Mail: [ant@ant.sk](mailto:ant@ant.sk)

[www.ant.sk](http://www.ant.sk)

Follow us:



[www.rems-sk.sk](http://www.rems-sk.sk)



[www.youtube.com - ant s.r.o.](http://www.youtube.com-ant-s-r-o)



[www.facebook.com/antprofinastroje/](http://www.facebook.com/antprofinastroje/)